



TF 200E NT Serie

Nicht-drehbare, leichtgewichtige Flutlichtmaste

Teklite TF 200E NT Flutlichtsystem mit nicht drehbarem luftbetriebenem Teleskopmast, nutengeführten Mastrohren, innenliegendem Spiralkabel und Leuchten für 12/24 Volt Gleichstrom oder 110/230 Volt Wechselstrom.

Die Teklite TF 200E NT Flutlichtmast Serie wurde speziell für 360° Umfeldausleuchtung entwickelt. Ideal zum Anbau an kleinen Feuerwehr Fahrzeugen.



MOBILE-, TRAGBARE-, NOTFALL-BELEUCHTUNG

Mast Spezifikationen

Technische Details

1 Mastkopf Montage mit 1 x PG11 Kabelverschraubungen und 8 mm Flanschplatte ausgestattet mit nutengeführten Mastrohren

2 Standard farblos anodisiertes, nahtlos gezogenes Aluminiumrohr mit 64 mm Basisrohr

3 Feste Basis mit Luftanschluss und Sicherheitsventil für manuelle Entwässerung

4 Standard angebauter und verkabelter Mastausfahrwarnschalter

5 Gummi Schutzringe als Schock-Absorber

6 Stromversorgungskabel (5 Meter) mit nummerierten Adern für Leuchten/ Rundumkennleuchte

TF 200E NT Serie Mast-Auswahl (Klasse II geprüft)

| Modell | Kat. Nr. | eingefahrene Höhe | ausgefahrene Höhe | innenliegendes Kabel | Mastgewicht |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| 3-SEKTIONEN MAST | | | | | |
| TF 228E NT/3 | 25452 | 1320 mm | 2890 mm | 3 x 1.5 + 4 x 0.75 mm ² | 7,5 kg |
| TF 232E NT/3 | 25453 | 1450 mm | 3230 mm | 3 x 1.5 + 4 x 0.75 mm ² | 8,0 kg |
| TF 235E NT/3 | 25454 | 1650 mm | 3590 mm | 3 x 1.5 + 4 x 0.75 mm ² | 8,7 kg |
| TF 245E NT/3 | 25455 | 1970 mm | 4470 mm | 3 x 1.5 + 4 x 0.75 mm ² | 10,0 kg |

Mastbefestigung

Verfügbare Befestigungen für den Anbau oder Einbau in Fahrzeugen.

Anbauzubehör



obere Befestigung mit Lager

Kat. Nr. 25851/SG



untere Befestigung

Kat. Nr. 16634/SG

Einbauzubehör



Dachlager

Kat. Nr. 27621/SG

Leuchtauswahl

* Leuchteneinheit verfügbar mit Rundumkennleuchte & Halter (Option). Setzen Sie bei Bestellung ein „B“ hinter die **Kat. Nr. der Leuchteneinheit**.

* Leuchteneinheit verfügbar mit Steinschlagschutzgitter (Option). Setzen Sie bei Bestellung ein „P“ hinter die **Kat. Nr. der Leuchteneinheit**.

Umfeldbeleuchtung, 3 Scheinwerfer auf einer Platte montiert *

| Kat. Nr. | Modell | Volt | Ampere | Lumen |
|----------|----------------------------------|------|--------|--------|
| 26895 | 3 x 70 Watt Hochdruck-Natrium* | 24 | 10,5 | 19.500 |
| 26905 | 3 x 70 Watt Halogen Metalldampf* | 24 | 11,1 | 15.000 |
| 26915 | 3 x 35 Watt Xenon | 24 | 4,4 | 10.500 |
| 26920 | 3 x 50 Watt Xenophot* | 12 | 12,5 | 4.800 |
| 26950 | 3 x 500 Watt Halogen* | 230 | 6,5 | 28.500 |
| 35740 | 3 x 33 Watt SMD-LED* | 12 | 9,9 | 9.900 |
| 35745 | 3 x 33 Watt SMD-LED* | 24 | 4,2 | 9.900 |



Umfeldbeleuchtung, 3 Scheinwerfer unter einer Platte montiert *

| Kat. Nr. | Modell | Volt | Ampere | Lumen |
|----------|----------------------------------|------|--------|--------|
| 26985 | 3 x 70 Watt Hochdruck-Natrium* | 24 | 10,5 | 19.500 |
| 26995 | 3 x 70 Watt Halogen Metalldampf* | 24 | 11,1 | 15.000 |
| 27005 | 3 x 35 Watt Xenon | 24 | 4,4 | 10.500 |
| 27010 | 3 x 50 Watt Xenophot* | 12 | 12,5 | 4.800 |
| 27040 | 3 x 500 Watt Halogen* | 230 | 6,5 | 28.500 |
| 35750 | 3 x 33 Watt SMD-LED* | 12 | 9,9 | 9.900 |
| 35755 | 3 x 33 Watt SMD-LED* | 24 | 4,2 | 9.900 |



Umfeldbeleuchtung, 4 Scheinwerfer auf einer Platte montiert *

| Kat. Nr. | Modell | Volt | Ampere | Lumen |
|----------|------------------------|------|--------|--------|
| 27105 | 4 x 35 Watt Xenon | 24 | 5,9 | 14.000 |
| 27110 | 4 x 50 Watt Xenophot* | 12 | 16,7 | 6.400 |
| 27120 | 4 x 100 Watt Xenophot* | 24 | 16,7 | 11.600 |
| 27135 | 4 x 500 Watt Halogen* | 230 | 8,7 | 38.000 |
| 35760 | 4 x 33 Watt SMD-LED* | 12 | 13,2 | 13.200 |
| 35765 | 4 x 33 Watt SMD-LED* | 24 | 5,6 | 13.200 |



Umfeldbeleuchtung, 4 Scheinwerfer unter einer Platte montiert *

| Kat. Nr. | Modell | Volt | Ampere | Lumen |
|----------|------------------------|------|--------|--------|
| 27205 | 4 x 35 Watt Xenon | 24 | 5,9 | 14.000 |
| 27210 | 4 x 50 Watt Xenophot* | 12 | 16,7 | 6.400 |
| 27220 | 4 x 100 Watt Xenophot* | 24 | 16,7 | 11.600 |
| 27235 | 4 x 500 Watt Halogen* | 230 | 8,7 | 38.000 |
| 35770 | 4 x 33 Watt SMD-LED* | 12 | 13,2 | 13.200 |
| 35775 | 4 x 33 Watt SMD-LED* | 24 | 5,6 | 13.200 |



Druckluftversorgung zum Ausfahren des Mastes

Die Druckluftversorgung kann entweder über einen batteriebetriebenen Kompressor, das Fahrzeugdruckluftsystem oder über eine Handpumpe erfolgen.

Verwendung der Fahrzeugbatterie



“TekAir” Kompressor Modell 40/50

WICHTIGER HINWEIS :

Unsere Kompressoren werden mit einem NO (normal offen) Ventil geliefert. Sie benötigen während des Ausfahrens des Mastes permanent Strom. Für Einsatzorte ohne permanente Stromversorgung (Montage am Absetzcontainer) benötigen Sie ein NC (normal geschlossen) Ventil.

Modelle mit “NO” Ventil

“TekAir” Kompressor Modell 40/50, 12 Volt Kat. Nr. 33640

“TekAir” Kompressor Modell 40/50, 24 Volt Kat. Nr. 33642

Modelle mit “NO” Ventil und Totmannfunktion

“TekAir” Kompressor Modell 40/50, 12 Volt Kat. Nr. 33641

“TekAir” Kompressor Modell 40/50, 24 Volt Kat. Nr. 33643



Kabel-Fernbedienung für “TekAir” Kompressor Modell 40/50

Das komplette Set wird geliefert mit einem 5 Meter Kabel und einem Anschlussstecker.

Modelle

Modell 12 Volt Kat. Nr. 25798

Modell 24 Volt Kat. Nr. 25799

Modelle mit Totmannfunktion

Modell 12 Volt Kat. Nr. 25220

Modell 24 Volt Kat. Nr. 25221

Verwendung des Fahrzeugdruckluftsystems



Druckluft-Kontrolleinheit

Einheit bestehend aus Manometer, Druckregulierer und Hebelventil.

Modelle

Druckluft-Kontrolleinheit Kat. Nr. 25218

Druckluft-Kontrolleinheit mit Totmannfunktion Kat. Nr. 25219

Verwendung einer Handpumpe



Handpumpe

Kat. Nr. 9256/SG



Doppelschelle Ø 2 1/2"

Kat. Nr. 25590/SG

For mounting the handpump to the mast.



Wandschelle Set

Kat. Nr. 25591/SG

Für die Montage einer Handpumpe an einer glatten Befestigungsfläche.

Luftschlauch 8mm (nicht abgebildet) Kat. Nr. B9189

Schlauchklemme (nicht abgebildet) Kat. Nr. B9190

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV,

Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41
E-mail : info@teksamco.com
Website : www.teklite.com

Vertretung / Verteiler :

TEKSAM GmbH,

Kiebitzstrasse 4, DE-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Tel : +49 (0)2204 22129 - Fax : +49 (0)2204 22137
E-mail : info@teksam.de
Website : www.teklite.de

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV und Teksam GmbH

ISO 9001:2008 CE