

*Kraftvolle, autonome, transportable LED
Beleuchtungseinheit*

**NEU
POWER LED**



Spezifikationen

PLU-LED (72W-12V)

Kat. Nr. 34300

Anzahl LEDs	: 24 St.
Lichtstärke	: 4500 Lumen
Lichtverteilung	: breit
Leuchtdauer	: 1,75 Stunden (105 Minuten)
Stromverbrauch	: 6 Ampere
Energie	: 72 Watt / 12 Volt

Batterie	: 12 Volt 12 Ah wartungsfrei
Empfohlener Ladestrom	: 2,3 Ampere
Abmessungen (gefaltet)	: 255 (L) x 210 (B) x 200 (H) mm
Gewicht	: 8,7 kg
Ausführung	: gelb RAL 1007, rot RAL 3000, schwarz RAL 9005
Gehäuse	: Blech Kiste mit Aluminium Scheinwerfer Gehäuse
Scheinwerfer Schutzklasse	: IP65

Ladegeräte

Die Verwendung des richtigen Teklite Ladegerätes sichert Ihnen grösstmögliche Ladekapazität und maximale Haltbarkeit der Batterie.

Empfohlenes Teklite Ladegerät für Anschluss an ein Fahrzeug



Lademodul 12/12V

Modell 12/12V für 12 Volt Fahrzeuge Kat. Nr. 16331

Lademodul 24/12V (nicht abgebildet)

Modell 24/12V für 24 Volt Fahrzeuge Kat. Nr. 16332

Dieses Modul kann wahlweise im Fahrzeug platziert werden, in der Nähe vom PLU-LED.

Eingangsspannung : (Kat. Nr. 16331) 10,6 bis 16 Volt
(Kat. Nr. 16332) 20 bis 32 Volt

Abmessungen : 195 (L) x 65 (B) x 115 (H) mm

Gewicht : 1,2 kg

Ausführung : Blau RAL 5012, einbrennlackiert

Empfohlenes Teklite Ladegerät mit 230 Volt oder 110 Volt



2 Ampere Batterie Ladegerät

Modell 2 Ampere Batterie Ladegerät mit 230 Volt Kat. Nr. 15683

Modell 2 Ampere Batterie Ladegerät mit 110 Volt Kat. Nr. 36216

Dieses kompakte Ladegerät wurde entwickelt für das Aufladen der PLU-LED. Ausgestattet mit einer Schmelzsicherung im Eingang und im Ausgang mit einem elektronischen Schutz gegen Kurzschluss und Polarität-Umkehrung.

Maximaler Ladestrom: 2,3 Ampere

Eingangsspannung: 220-250V 50Hz / 110-120V 60Hz

Empfohlen für Batterien:
12 Volt- 12 Ah / Ladezeit: 6 Stunden

Max. Umgebungstemperatur: 40°C

Kontrolle: durch Hauptschalter

Anzeigen: 'Hauptschalter AN' rotes Licht
'LADEN' gelbes Licht
'KOMPLETT GELADEN' grünes Licht

Abmessungen: 207 (L) x 115 (B) x 165 (H) mm

Gewicht: 3 kg

Ausführung: Blau RAL 5012, einbrennlackiert

BEMERKUNG :

Diese Ladegeräte können keine Batterie aufladen, die durch zu starkes Entladen weniger als 7,5 Volt aufweisen.

Vertretung / Verteiler :

Teklite™

Alle technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.

TEKSAM COMPANY NV,

Woudstraat 21, 3600 Genk, Belgien
Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41
E-mail : info@teksamco.com
Website : www.teklite.com

TEKSAM GmbH,

Kiebitzstrasse 4, DE-51427 Bergisch Gladbach, Deutschland
Tel : +49 (0)2204 22129 - Fax : +49 (0)2204 22137
E-mail : info@teksam.de
Website : www.teklite.de

TEKLITE ist eine Abteilung von Teksam Company NV und Teksam GmbH

ISO 9001:2008